



新榮科技公司 SUN WING TECHNOLOGY COMPANY

Room 205, 2/F, Wing Lee Ind. Bldg, 54-58, Tong Mei Rd., Kln, HK

Tel: 2396 2884, 2332 8806 Fax: 2787 4865

E-mail: sunwingt@netvigator.com Web Site: <http://www.sunwingtechnology.com>

除腊水

優點:

1. 對鍍件表面的研磨殘渣、油脂之去除有卓越的效果。
2. 除腊水是最有效的"預先清潔"脫脂劑，可以取代傳統的溶劑脫脂或乳液脫脂。除了更具脫脂效果之外，除腊水沒有毒性、臭味及引火性。
3. 適合處理鐵、銅及其合金、鋅壓鑄及鋁素材。
4. 最佳的穩定性:能夠承受高溫操作，不會產生裂解現象，所以壽命非常的長。

操作條件:

濃度: 一般用途	30cc/l
配合超音波使用	10-20cc/l
鋁素材	10cc/l
溫度:	70-99 ⁰ C
處理時間:	1-5 分

注意事項

1. 當溫度低於 70⁰C 時，去除研磨殘渣的速率會大為降低。因此溫度應維持在 70⁰C 以上。溫度愈高，處理的速率愈快。
2. 當配合超音波使用時，為顧及超音波機具的壽命，溫度宜維持在 70-75⁰C。